

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2024980304000025

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2024-01-26  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2024980304000025

产品系列、型号、规格：

TGC3-2511、TGC3-2520、TGC3-2502、TGC3-3211、TGC3-3220、TGC3-3202、TGC3-3811、TGC3-3820、TGC3-3802、TGC3-2511N、TGC3-2520N、TGC3-2502N、TGC3-3211N、TGC3-3220N、TGC3-3202N、TGC3-3811N、TGC3-3820N、TGC3-3802N；详见附件

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2024-01-26  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2024980304000025

产品系列、型号、规格(附件):

TGC3-2511, TGC3-2520, TGC3-2502, TGC3-3211, TGC3-3220, TGC3-3202, TGC3-3811, TGC3-3820, TGC3-3802, TGC3-2511N, TGC3-2520N, TGC3-2502N, TGC3-3211N, TGC3-3220N, TGC3-3202N, TGC3-3811N, TGC3-3820N, TGC3-3802N  
Ue: 见表格; Ie: 见表格; Ith: 见表格; Ui: 690V; Uimp: 6kV;  
使用类别: AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4;  
极数: 3P;  
50/60Hz;  
Us:  
AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V;  
配用辅助触头: 1NO1NC 或 2NO 或 2NC, Ith: 10A; AC-15: Ie/Ue: 1.6A/220V, 0.95A/380V;  
DC-13: Ie/Ue: 0.15A/220V;  
外壳防护等级: IP20;

产品系列号	TGC3-25	TGC3-32	TGC3-38	
	TGC3-25N	TGC3-32N	TGC3-38N	
约定发热电流 Ith (A)	40	50	50	
额定工作电流 Ie (A)	AC220V/230V/240V(AC-3, AC-3e)	25	32	38
	AC380V/400V(AC-3, AC-3e)	25	32	38
	AC415V(AC-3, AC-3e)	25	32	38
	AC440V(AC-3, AC-3e)	25	32	38
	AC500V(AC-3, AC-3e)	18	22	22
	AC660V/690V(AC-3, AC-3e)	18	22	22
	AC220V/230V(AC-4)	20.9	26.7	26.7
	AC380V/400V(AC-4)	20.9	26.7	26.7
	AC660V/690V(AC-4)	4.4	7.5	8.9
	220V/230V; 380V/400V(AC-1)	40	50	50

型号解释:

TG C 3 - □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号
- (4) AC-3 使用类别下 400V/415V 时的额定工作电流值, 即 25; 32A; 38; 38A
- (5) 位置辅助触头种类和数量(可省略不写), 即 11: 1NO+1NC; 20: 2NO; 02: 2NC
- (6) 省略: 省略不写; 特殊功能: "N" 代表可逆接触器

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。